



SPIRIT



Única en el mercado con puertas frontales y traseras, concebidas para cortar o grabar piezas sin límite de longitud.



La SPIRIT fue concebida pensando en su usuario, lo que resultó en un sistema extremadamente seguro, con características altamente innovadoras que proporcionan una excelente calidad de grabación y corte. Gracias a su alta velocidad de grabación y corte, calidad de imagen insuperable y facilidad de utilización, el sistema SPIRIT permite una mayor productividad, colocándolo en el buen camino para el crecimiento continuo de su negocio.

Principales Características

- Área de trabajo extensible a 736mm x 460mm.
- Alta velocidad de grabación: 1524 mm/seg.
- Puerto USB Estándar Plug&Play para una mayor rapidez de transmisión de datos.
- Servomotores DC para un movimiento más preciso del láser.
- Apertura de puertas delanteras y traseras de la máquina para permitir trabajar con piezas de grandes dimensiones.

Aplicaciones



Piel / Cuero




Acrílico



Piedra / Mármol



Tejido



Papel / Cartón

www.portlaser.es



SPIRIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS:	SI-12	SI-25	SI-30	SI-40	SI-60
Potencias:	12W	25W	30W	40W	60W
Área de trabajo:	Extensible a 740 x 460 mm				
Tamaño máximo de la pieza a trabajar (L x A x H):	800 x 570 x 165 mm				
Todas las puertas cerradas:	680 x 500 x 165 mm				
Todas las puertas abiertas:	794 x 550 mm				
Dimensión de la mesa:	1125 x 720 x 1005 mm				
Dimensiones de la máquina:	Láser CO2 de 12 a 60 W				
Fuente Láser:	Temperatura ambiente de 15 a 30°C				
Sistema de refrigeración por aire:	Control DC Servo				
Movimiento de los ejes:	1524 mm/s				
Velocidad máxima:	Ajustable de 0,1 - 100%. Hasta 16 colores con diferente velocidad.				
Control de velocidad:	Ajustable de 0 - 100%. Hasta 16 colores con diferente potencia.				
Control de potencia:	Automático (focalización automática).				
Movimiento del eje Z:	125, 250, 300, 380, 500, 600, 750, 1000				
Resolución (DPI):	Conexión directa al puerto paralelo o USB de un ordenador.				
Interface:	32 MB.				
Memoria:	Lente focal 2". Lentes opcionales 1.5", 2.5", 4"				
Lente:	Display LCD con 4 líneas de información con el nombre del fichero, cronómetro, parámetros de velocidad y potencia, trabajos guardados y menú de diagnóstico.				
Panel de Control:	Láser Clase 3, para punto rojo.				
Seguridad:	200 a 240V AC				
Alimentación:	700W-2000W				
Consumo:					

MODELOS

- S-12 (potencia 12W)
- S-25 (potencia 25W)
- S-30 (potencia 30W)
- S-40 (potencia 40W)
- S-60 (potencia 60W)

OPCIONALES




Compresor



Sistema de Extracción (con filtros)



Sistema de Extracción (sin filtros)



Mesa de Corte



Mesa de aspiración por debajo (incluye mesa de corte)



Sistema rotativo para piezas cilíndricas



MAC Plug-In p/ Adobe Illustrator



Boquilla Fina



Dispositivo AAS para corte con seguimiento de contorno